

DATASHEET

STCS

LC RF




> Media para este equipamento

Referência do produto
14-01-0040


Tecnologia
 **Infravermelho**

O STCS-LC RF é um sistema de retração, desenhado como um transportador longitudinal com gabaritos rotativos para processar mangas termoretráteis na parte final da cablagem.


O forno é constituído por quatro resistências ajustáveis que podem ser movidas para qualquer posição, dentro da câmara de retração, no sentido de processar apenas o pretendido.



Resistências ajustáveis para processar apenas o pretendido



Processamento da cablagem sem intervenção do utilizador



Gabaritos customizados para assegurar o posicionamento



Painel lateral com entradas para TC-K, USB e Internet

TEMPERATURA DE TRABALHO

Min - Max [°C] / [°F]	300-600 / 572-1112
-----------------------	--------------------

TEMPO DE RETRAÇÃO

Min - Max [s]	18-200
---------------	--------

DIMENSÕES

Largura; Compr.; Altura [mm] / [in]	990; 2610; 813 / 39; 102.8; 32
Peso [kg] / [lbs]	400 / 882

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA/CONSUMO

Alimentação	400 [V] ~3/N @ 50Hz
Consumo	500 [mA] to 24 [A] (Max.5520W)

PNEUMÁTICA

Ar Comprimido	-
Pressão do Ar	-

CONEXÕES

Leitor de Código de Barras	USB
Sensor de Temperatura	Termopar Tipo K
Corrente Elétrica	1 Tomada IEC 60309 (6h) 3 Fases
Programação	Ecrã Tátil
Interface	Ecrã Tátil, Sinal Sonoro e LED

CÂMARA DE RETRAÇÃO

Câmara de Retração [mm] / [in]	500; 720; 50 / 19.7; 28.3; 2
Min-Max Tubo Ø [mm] / [in]	0-40 / 0-1.6
Min-Max Compr. Tubo [mm] / [in]	-
Min-Max Ø Cabo [mm] / [in]	-
Min-Max Compr. Cabo [mm] / [in]	-

CALIBRAÇÃO

Sensor de Calibração	ref.: 29-09-0001
----------------------	------------------

Funcionalidades

- Parâmetros ajustáveis: temperatura de processo, tempo de retração, etc.;
- Dois modos de operação diferentes: M1 com controlo de temperatura e tempo; e M2 com referências pré-programadas (999 no total);
- A programação prévia de referências pode ser feita manualmente ou com uma memória USB;
- As referências podem ser seleccionadas automaticamente, usando o leitor de código de barras, ou manualmente, através do ecrã tátil;
- Utilização de etiquetas para cada tempo de retração dentro da referência;
- Ajuste automático da velocidade da transportadora, em função do tempo de retração programado;
- Sistema de arrefecimento elétrico incorporado;
- Abertura do forno ajustável;
- Calibração manual e automática;
- Modo de programação protegido com palavra-chave;
- Modo de manutenção especial para depuração de hardware;
- Equipado com conexão para sonda externa para leitura de temperatura e definição de offset;
- Ciclo de arrefecimento automático para estender a vida útil dos componentes;
- Contador de tempo de trabalho;
- Diferentes idiomas disponíveis: Inglês, Português, Francês e Espanhol (outros por pedido).

Opções



- Gabaritos customizados
Ref: 27-32-0001